



# MIDTJYDSK MØRTELFABRIK AMBA

## Leverandøranvisning strandmørtel

### Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer  
Udarbejdet: 26.11.2004.

#### 1. Identifikation af stoffet/materialet

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsnavn:              | Strandmørtel                                                                                                        |
| Producent:                | Midtjydske Mørtelfabrik AmbA<br>Sandagervej 32<br>7400 Herning<br>Tlf. 97 12 91 91<br>Kontaktperson: Lars Mortensen |
| Anvendelsesområde:        | Til opmuring og pudsearbejde                                                                                        |
| Produktregistrerings nr.: | -                                                                                                                   |

#### 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Navn          | Calciumhydroxid |
| Koncentration | 2,5 - 9 %       |
| Mærkning      | C;R34           |
| CAS nr.       | 1305-62-0       |
| EINECS nr.    | 215-137-3       |

Calciumhydroxid er på Arbejdstilsynets grænseværdiliste

#### 3. Fareidentifikation

Virker irriterende på hud, øjne og slimhinder. Produktet kan ikke brænde.

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding:  | Ved utilpashed: Søg frisk luft. Søg læge, hvis symptomer ikke straks forsvinder.                                                                    |
| Øjne:       | Skyl rigeligt med vand i mindst 15 minutter, hold øjet opspilet. Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser. Søg læge.                                 |
| Indtagelse: | Skyl munden med vand. Indtag ikke mad eller væske. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkast holdes hovedet lavt, så opkast i lungerne undgås. |

Hud: Forurenet tøj tages af med det samme. Huden vaskes. Brug vand og sæbe og skyl omhyggeligt efter. Hvis irritation ikke ophører, kontakt læge.

## 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Valg af slukningsmidler er uafhængig af produktet.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved opsamling af spild: Undgå hudkontakt med produktet.  
Spild skrubes sammen og skovles i egnet beholder.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering.

Undgå kontakt med våd mørtel, da denne kan ætse huden. Hvis kontakt med hænderne ikke kan undgås, brug da handsker.  
Ved risiko for stænk/spild (fx ved arbejde i øjenhøjde), brug beskyttelsesbriller.  
Undgå indånding af støv ved udkradsning af fuger. Brug evt. støvfiltermaske.

### Opbevaring.

Opbevares fugtigt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

### Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 26.11.2004.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åndedrætsværn:   | Afhængig af arbejdssituationen er egnet åndedrætsværn støvmaske P2 eller P3.                     |
| Øjenbeskyttelse: | Anvend beskyttelsesbriller / ansigtsskærm.                                                       |
| Hud beskyttelse: | Anvend beskyttelseshandsker af fx nitrilgummi, neopren eller PVC. Gennembrudstiden max. 6 timer. |
| Grænseværdi:     | 5 mg/m <sup>3</sup> (calciumhydroxid)                                                            |

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Udseende: | Gullig, brun, fugtig masse |
| Lugt:     | Af kalk                    |

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Calciumhydroxid kan angribe metaller og galvaniseret materiale under dannelse af brint med risiko for dannelse af eksplosive luftblandinger.  
Reagerer med syrer under varmeudvikling.

## 11. Toksikologisk oplysning

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding:          | Støv virker irriterende på slimhinder og luftveje. Indånding af store støvmængder kan give sår i næsen og betændelse i luftvejene.                    |
| Hudkontakt:         | Kontakt med våd mørtel virker stærkt irriterende til ætsende på huden. Skader kan vise sig som meget tør hud, rødmen, opsvulmen, kløe, revner og sår. |
| Øjne:               | Virker stærkt irriterende til ætsendVirker stærkt irriterende på mund/svælg og mave/tarmkanalen.                                                      |
| Indtagelse:         | Virker stærkt irriterende på mund/svælg og mave/tarmkanalen.                                                                                          |
| Langtidsvirkninger: | Kan give eksem. Gentagen indånding af støv over længere tid kan medføre nedsat lungefunktion, kronisk bronchitis og silikose (støvlungesygdom).       |

## 12. Miljøoplysninger

Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

## 13. Bortskaffelse

EAK-kode (uhærdet mørtel): Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl eller keramik indeholdende  
17 01 06 farlige stoffer. Beton

EAK-kode (hærdet  
bakkemørtel) 17 01 01 00

## 14. Transportoplysning

UN-nr.: - RID/ADR: - IMDG: -

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods.

### Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 26.11.2004.

## 15. Oplysning om regulering

Mærkning: Lokalirriterende

R-sætninger: R36/38: Irriterer øjnene og huden

S-sætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn  
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene  
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Relevante særregler: Ingen udover instruktion i brugsanvisningens indhold samt arbejdets udførelse.

## 16. Andre oplysninger

Anvendte R-sætninger i pkt. 2:  
R34: Ætsningsfare

Brugsanvisningen er udarbejdet af BST Midtjylland, Birgitte Vinther, 26.11.2004.