



MIDTJYDSK MØRTELFABRIK AMBA

Leverandøranvisning bakkemørtel

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer
Udarbejdet: 26.11.2004.

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn:	Bakkemørtel
Producent:	Midtjydske Mørtelfabrik AmbA Sandagervej 32 7400 Herning Tlf. 97 12 91 91 Kontaktperson: Lars Mortensen
Anvendelsesområde:	Til opmuring og pudsearbejde
Produktregistrerings nr.:	-

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Navn	Calciumhydroxid
Koncentration	2,5 - 9 %
Mærkning	C;R34
CAS nr.	1305-62-0
EINECS nr.	215-137-3

Calciumhydroxid er på Arbejdstilsynets grænseværdiliste

3. Fareidentifikation

Virker irriterende på hud, øjne og slimhinder. Produktet kan ikke brænde.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Ved utilpashed: Søg frisk luft. Søg læge, hvis symptomer ikke straks forsvinder.
Øjne:	Skyl rigeligt med vand i mindst 15 minutter, hold øjet opspilet. Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
Indtagelse:	Skyl munden med vand. Indtag ikke mad eller væske. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkast holdes hovedet lavt, så opkast i lungerne undgås.

Hud: Forurenet tøj tages af med det samme. Huden vaskes. Brug vand og sæbe og skyl omhyggeligt efter. Hvis irritation ikke ophører, kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Valg af slukningsmidler er uafhængig af produktet.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved opsamling af spild: Undgå hudkontakt med produktet.
Spild skrubes sammen og skovles i egnet beholder.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering.

Undgå kontakt med våd mørtel, da denne kan ætse huden. Hvis kontakt med hænderne ikke kan undgås, brug da handsker.
Ved risiko for stænk/spild (fx ved arbejde i øjenhøjde), brug beskyttelsesbriller.
Undgå indånding af støv ved udkradsning af fuger. Brug evt. støvfiltermaske.

Opbevaring.

Opbevares fugtigt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 26.11.2004.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn:	Afhængig af arbejdssituationen er egnet åndedrætsværn støvmaske P2 eller P3.
Øjenbeskyttelse:	Anvend beskyttelsesbriller / ansigtsskærm.
Hud beskyttelse:	Anvend beskyttelseshandsker af fx nitrilgummi, neopren eller PVC. Gennembrudstiden max. 6 timer.
Grænseværdi:	5 mg/m ³ (calciumhydroxid)

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Gullig, brun, fugtig masse
Lugt:	Af kalk

10. Stabilitet og reaktivitet

Calciumhydroxid kan angribe metaller og galvaniseret materiale under dannelse af brint med risiko for dannelse af eksplosive luftblandinger.
Reagerer med syrer under varmeudvikling.

11. Toksikologisk oplysning

Indånding:	Støv virker irriterende på slimhinder og luftveje. Indånding af store støvmængder kan give sår i næsen og betændelse i luftvejene.
Hudkontakt:	Kontakt med våd mørtel virker stærkt irriterende til ætsende på huden. Skader kan vise sig som meget tør hud, rødmen, opsvulmen, kløe, revner og sår.
Øjne:	Virker stærkt irriterende til ætsendVirker stærkt irriterende på mund/svælg og mave/tarmkanalen.
Indtagelse:	Virker stærkt irriterende på mund/svælg og mave/tarmkanalen.
Langtidsvirkninger:	Kan give eksem. Gentagen indånding af støv over længere tid kan medføre nedsat lungefunktion, kronisk bronchitis og silikose (støvlungesygdom).

12. Miljøoplysninger

Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

EAK-kode (uhærdet mørtel): Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl eller keramik indeholdende
17 01 06 farlige stoffer. Beton

EAK-kode (hærdet
bakkemørtel) 17 01 01 00

14. Transportoplysning

UN-nr.: - RID/ADR: - IMDG: -

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods.

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 26.11.2004.

15. Oplysning om regulering

Mærkning: Lokalirriterende

R-sætninger: R36/38: Irriterer øjnene og huden

S-sætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Relevante særregler: Ingen udover instruktion i brugsanvisningens indhold samt arbejdets udførelse.

16. Andre oplysninger

Anvendte R-sætninger i pkt. 2:
R34: Ætsningsfare

Brugsanvisningen er udarbejdet af BST Midtjylland, Birgitte Vinther, 26.11.2004.