



MIDTJYDSK MØRTELFABRIK AMBA

Muremørtel

Fabriksfremstillet 3,5 % kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008.

Ved korrekt iblanding af cement kan DS 414 og DS/INF 167 2008. relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1

EN 998-2

Receptmørtel type G, muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 3,5% Ca(OH)₂, 96,5% sand

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: NPD

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 5,1% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne

i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008. Ved korrekt iblanding af cement kan DS 414's relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008. samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1.

EN 998-2

Receptmørtel type G, muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 5,1% Ca(OH)₂, 94,9% sand

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: NPD

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 9,0% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008.
Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008, samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1

EN 998-2

Receptmørtel type G,
muremørtel til udvendig brug i elementer,
der ikke er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 9,0 % Ca(OH)₂, 91,0% sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmedningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008.

Ved korrekt iblanding af cement kan DS 414 og DS/INF 167 2008 relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008, samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmedningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G
Muremørtel til udvendig brug i elementer,
der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 6,6% Ca(OH)₂, 93,4% sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 7,7% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008, samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NP
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G
Muremørtel til udvendig brug i elementer, der ikke er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 7,7% Ca(OH)₂, 92,3% sand

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: NPD

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Passivt miljø